



Wachs-Ex

Stand April 2022

Eigenschaften: Wachs-Ex ist ein Reinigungs- und Fluatierungsmittel für Sichtbetonflächen zur Erzielung eines gleichmäßig saugenden Untergrundes für die nachfolgenden SIO Farbanstriche. Wachs-Ex wird gebrauchsfertig geliefert. Es ist eine klare Flüssigkeit, die unverdünnt verarbeitet wird.

Falls der Untergrund lasiert oder nur farblos imprägniert werden soll, ist ein Neutralreiniger zu verwenden!

Anwendungsbereich: Wachs-Ex entfernt Sinterschichten, Schalöl, Schalwachs und reinigt den Untergrund. Im Gegensatz zu Präparaten auf Lösungsmittelbasis, die Schalöl und Schalwachs im Untergrund verteilen und so zu Änderungen des Feuchtigkeits- und Luftaustausches führen, erhält Wachs-Ex die Eigenschaften des Sichtbetons.

Physikalische Daten:

pH-Wert:	ca. 1 (sauer)
Spezifisches Gewicht:	ca. 1,67 g/ml

Verarbeitungshinweise

Verarbeitung: Wachs-Ex wird aus Kunststoffgefäßen unter Zuhilfenahme einer nicht metallgebundenen Deckenbürste unverdünnt satt in den Untergrund eingerieben. Die behandelten Flächen sind sofort mit viel Wasser gründlich abzuwaschen oder abzuspitzen und nach Trocknung in der gewünschten Anstrichtechnik zu gestalten.

Nicht zu beschichtende Flächen wie z. B. Glas- und Metallteile, Klinker und Fliesen etc. sind vor dem Anstrich abzudecken.

Wachs-Ex wird mit der Bürste verarbeitet.

Nicht unter + 8 °C streichen!

Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Evtl. die Fassade abhängen.

Verbrauch: Der Verbrauch beträgt 0,1 l/m² je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

Die tatsächlichen Verbrauchsmengen sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

Lieferung: Wachs-Ex wird in 5 l und 10 l geliefert.

Arbeitsgeräte: Die Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit viel Wasser auswaschen und gründlich austreichen. Wachs-Ex greift Metalle an. Keine Metallbehälter, ebenso keine drahtgebundenen Bürsten und Pinsel verwenden!

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde dicht verschließen. Innerhalb von 12 Monaten verwenden. Inhalt vor Verarbeitung gut umrühren.

Entsorgung: EG-Abfallschlüssel Nr. 06 01 99. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Sicherheitshinweise: Giscode GF 50

Nicht zu beschichtende Flächen wie z. B. Glas- und Metallteile, Klinker und Fliesen etc. sind vor dem Anstrich abzudecken. Spritzer sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen. Augen und Haut sind vor Spritzern zu schützen. Bei der Verarbeitung wird das Tragen einer Schutzbrille empfohlen. Wachs-Ex ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Diese Angaben wurden durch umfangreiche Erfahrungen in der Praxis ermittelt. Für die Qualität des gelieferten Materials übernehmen wir die volle Garantie. In jedem Fall müssen die handwerklichen Regeln eingehalten werden.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

® = eingetragenes Warenzeichen