

Hydroprotect

Stand Januar 2018



Eigenschaften: Hydroprotect ist ein zuverlässiges farbloses Hydrophobierungsmittel gegen Schlagregen und Nässe auf Silikonbasis. Hydroprotect ist auch zur Konservierung von denkmalgeschützten Gebäuden geeignet. Hydroprotect wirkt im Sinne der Hydrophobierungsmittel nach DIN 18550. Es besitzt eine beachtliche Oberflächen- und Tiefenwirkung und ist atmungsfähig. Die Diffusionsfähigkeit des Mauerwerkes bleibt erhalten.

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| Physikalische Daten: | Spezifisches Gewicht: | 0,79 g/ml |
| | Flammpunkt: | > 40 °C |

Verarbeitungshinweise

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, saugfähig, sauber, ausblühungsfrei, fest und dicht geschlossen sein. Vorhandene Risse oder mangelhafte Fugen sind vor der Imprägnierung auszubessern.

Alle mineralischen Baustoffe sind geeignet, wie z. B.:

Alter und neuer Putz (aber abgebunden und mind. 14 Tage alt), Natur- und Kunststein, Kalksandstein, alter Beton, Bauplatten, Dachziegel, Ziegelstein- und Klinkermauerwerk.

Hydroprotect ist nicht für polystyrolgedämmte Untergründe geeignet.

Nach frühestens 14 Tagen Trocknungszeit können Silikatfarbenanstriche mit Hydroprotect imprägniert werden.

Verarbeitung: Hydroprotect wird mit der Bürste oder im Flutverfahren verarbeitet. Der Auftrag muss satt erfolgen. Kleinere, oder schwer zugängliche Flächen können auch durch sattes Streichen imprägniert werden. In jedem Fall ist auf eine satte und gleichmäßige Imprägnierung zu achten. Dem Wetter besonders ausgesetzte Fassaden können ohne optische Veränderungen des Untergrundes mehrmals behandelt werden. Dadurch wird die Imprägnierungszone vertieft. Hydroprotect wird unverdünnt verarbeitet und kann für außen (Außenwände über der Erdoberfläche) und für innen verwendet werden.

Hydroprotect wird mit der Bürste oder dem Fassadenspritzgerät verarbeitet.

Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,2–1 l/m².

Die tatsächlichen Verbrauchsmengen sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

Verarbeitungshinweise

Gefahrenhinweis: Hydroprotect enthält Lösungsmittel und ist entzündlich. Die für lösungsmittelhaltige Produkte bestehenden Vorschriften sind zu beachten. Behälter dicht geschlossen halten. Vor Hitze schützen, bei der Arbeit nicht rauchen. Zur Verarbeitung trockene Gefäße benutzen. Bitte *Sicherheitsdatenblatt* beachten.

Lieferung: Die Lieferung erfolgt in 5 l und 10 l Gebinden.

Arbeitsgeräte: Die Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Testbenzin auswaschen und gründlich austreichen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde dicht verschließen. Innerhalb von 12 Monaten verwenden. Inhalt vor Verarbeitung gut umrühren.

Diese Angaben wurden durch umfangreiche Erfahrungen in der Praxis ermittelt. Für die Qualität des gelieferten Materials übernehmen wir die volle Garantie. In jedem Fall müssen die handwerklichen Regeln eingehalten werden.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

® = eingetragenes Warenzeichen