

# Siolux® Grundfarbe fein

Stand Januar 2018



---

**Eigenschaften:** Die Siolux Grundfarbe fein ist eine pigmentierte, lösungsmittelfreie Innenfarbe auf Silikatbasis. Sie wird zum Grundieren bzw. als Voranstrich bei gipshaltigen Untergründen und Gipskartonplatten verwendet, wenn diese anschließend mit Siolux gestrichen werden. Sie dient zum Egalisieren von unterschiedlich saugenden Untergründen. Darauf genügt meist ein einziger Anstrich mit Siolux NAK 2 oder NAK 3.

Siolux Grundfarbe fein ist geruchsarm, leicht zu verarbeiten und hoch diffusionsfähig.

---

**Anwendungsbereich:** Auf allen üblichen gipshaltigen Innenwand- und Deckenflächen geeignet.

---

**Physikalische Daten:**

Diffusionsäquivalente	
Luftschichtdicke:	$s_d < 0,05 \text{ m}$
Spezifisches Gewicht:	1,6 g/ml

---

## Verarbeitungshinweise

**Vorbehandlung:** Untergrund im Sinne der VOB prüfen. Hierbei Saugfähigkeit, Festigkeit sowie Struktur des jeweiligen Untergrundes beachten. Nicht fest sitzende Teile, mürbe Kalk- und Dispersionsfarbenanstriche sind durch Abkratzen zu entfernen. Alte Leimfarbenanstriche gründlichst abwaschen.

Kalk- und Kalkgipsputze evtl. mit SIO Ätzflüssigkeit (Technisches Merkblatt beachten) 1:2 mit Wasser verdünnt behandeln.

Stark saugende Untergründe benötigen vor der Anwendung der Siolux Grundfarbe fein eine Grundierung mit Siogrund (Technisches Merkblatt beachten).

Siolux Grundfarbe fein wird mit max. 30 % Wasser verdünnt.

Nicht zu beschichtende Flächen wie z. B. Glas- und Metallteile, Klinker und Fliesen etc. sind vor dem Anstrich abzudecken.

## Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung: Siolux Grundfarbe fein kann gestrichen, gerollt oder airless gespritzt (*siehe Tabelle*) werden.
- Nicht unter + 8 °C und über 80 % Luftfeuchtigkeit streichen!**
- Verbrauch: Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Bei normal saugendem, glattem Untergrund werden ca. 0,125 l/m<sup>2</sup> Siolux Grundfarbe fein benötigt.
- Die tatsächlichen Verbrauchsmengen sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln.**
- Lieferung: Die Lieferung der Siolux Grundfarbe fein erfolgt in Weiß in 5 l und 12,5 l Gebinden.
- Arbeitsgeräte: Die Arbeitsgeräte während der Pausen in sauberes Wasser legen und vor Wiedergebrauch, zur Entfernung des Wassers, sorgfältig austreichen bzw. ausrollen. Nach Beendigung der Arbeiten sofort gründlich mit sauberem Wasser reinigen. Eintrocknete Siolux Grundfarbe fein ist wasserunlöslich.
- Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde dicht verschließen. Innerhalb von 12 Monaten verwenden. Inhalt vor Verarbeitung gut umrühren.

Diese Angaben wurden durch umfangreiche Erfahrungen in der Praxis ermittelt. Für die Qualität des gelieferten Materials übernehmen wir die volle Garantie. In jedem Fall müssen die handwerklichen Regeln eingehalten werden.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

® = eingetragenes Warenzeichen