

Wachs-Ex

Stand Januar 2018



Eigenschaften:

Wachs-Ex ist ein Reinigungs- und Fluatierungsmittel für Sichtbetonflächen zur Erzielung eines gleichmäßig saugenden Untergrundes für die nachfolgenden SIO Farbanstriche. Wachs-Ex wird gebrauchsfertig geliefert. Es ist eine klare Flüssigkeit, die unverdünnt verarbeitet wird.

Wachs-Ex entfernt Sinterschichten, Schalöl, Schalwachs und reinigt den Untergrund. Im Gegensatz zu Präparaten auf Lösungsmittelbasis, die Schalöl und Schalwachs im Untergrund verteilen und so zu Änderungen des Feuchtigkeits- und Luftaustausches führen, erhält Wachs-Ex die Eigenschaften des Sichtbetons.

Falls der Untergrund lasiert oder nur farblos imprägniert werden soll, ist ein Neutralreiniger zu verwenden!

Physikalische Daten:

pH-Wert: ca. 1 (sauer)
Spezifisches Gewicht: ca. 1,67 g/ml

Verarbeitungshinweise

Verarbeitung:

Wachs-Ex wird aus Kunststoffgefäßen unter Zuhilfenahme einer nicht metallgebundenen Deckenbürste unverdünnt satt in den Untergrund eingerieben. Die behandelten Flächen sind sofort mit viel Wasser gründlich abzuwaschen oder abzuspitzen und nach Trocknung in der gewünschten Anstrichtechnik zu gestalten.

Nicht zu beschichtende Flächen wie z. B. Glas- und Metallteile, Klinker und Fliesen etc. sind vor dem Anstrich abzudecken.

Wachs-Ex wird mit der Bürste verarbeitet.

Nicht unter + 8 °C streichen!

Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Evtl. die Fassade abhängen.

Verbrauch:

Ca. 0,1 l/m² je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

Die tatsächlichen Verbrauchsmengen sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

Gefahrenhinweis:

Wachs-Ex wirkt reizend auf Haut- und Schleimhäute; die dafür geltenden Schutzbestimmungen (*siehe Sicherheitsdatenblatt*) sind zu beachten.

Verarbeitungshinweise

Lieferung: Die Lieferung von Wachs-Ex erfolgt in 5 l Gebinden.

Arbeitsgeräte: Die Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit viel Wasser auswaschen und gründlich austreichen. Wachs-Ex greift Metalle an. Keine Metallbehälter, ebenso keine drahtgebundenen Bürsten und Pinsel verwenden!

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde dicht verschließen. Innerhalb von 12 Monaten verwenden. Inhalt vor Verarbeitung gut umrühren.

Diese Angaben wurden durch umfangreiche Erfahrungen in der Praxis ermittelt. Für die Qualität des gelieferten Materials übernehmen wir die volle Garantie. In jedem Fall müssen die handwerklichen Regeln eingehalten werden.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

® = eingetragenes Warenzeichen